

## МОБИЛЬНЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ Модели УП-2000/1, УП-3000/2, УП-3000/2-180

### УП-2000/1



### УП-3000/2, УП-3000/2-180



Аспирационные установки **УП-2000/1, УП-3000/2, УП-3000/2-180** предназначены для отбора загрязнённого воздуха из рабочей зоны деревообрабатывающего оборудования, его очистки и возврата в производственное помещение.

Применяются и эффективны практически для всех видов деревообрабатывающих станков, имеющих возможность подключения аспирации. Накапливаемые в процессе фильтрации отходы (пыль, опилки, стружка) собираются в отдельном пылесборнике и удаляются по мере его заполнения.

Установки монтируются на прочном основании на колёсах, что обеспечивает их мобильность и удобство в эксплуатации (как правило, они стоят на месте). Технические решения, принятые и реализованные при изготовлении установок серии обеспечивают их максимальную рабочую эффективность в сочетании с пониженным уровнем шума.

Технические характеристики	УП-2000/1	УП-3000/2	УП-3000/2-180
Напряжение питания, В	3x380	3x380	3x380
Мощность, кВт	1,1	1,5	1,5
Производительность, м³/час	2000	3000	3000
Разрежение на входе, Ра (max)	1800	2200	2200
Скорость воздушного потока, м/с (не менее)	22	20	20
Объем накопительных мешков, л	150	300	300
Площадь фильтрующих элементов, м²	1,5	3	3
Диаметр входа вентилятора, мм	150	150	180
Уровень шума, дБ	78	79	79
Габаритные размеры станка, мм	945 x 630 x 1930	1430 x 630 x 1930	1430 x 630 x 1930
Габаритные размеры упаковки, мм	845 x 645 x 564	1184 x 645 x 564	1184 x 645 x 564
Вес НЕТТО, кг	43	50	50
Вес БРУТТО, кг	48	54	54

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции без предварительного уведомления.