

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

127018, Россия, Москва,
3-й пр-д Марьиной Рощи, д.40, стр.1, эт.7, оф.5
тел./факс +7 (495) 357-20-21
e-mail: sales@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОФИС:**

141282, Россия, Московская обл.
г. Ивантеевка, Центральный пр-д, 27
тел./факс +7 (495) 980-79-60 (61,62)
e-mail: 9807960@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ НА ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК Модель ПРИЖИМНАЯ БАЛКА (траверса) ПРБ - 3200



Универсальная пневматическая прижимная балка устанавливается на любых моделях форматно-раскroечных станков и предназначена для прижима и удерживания заготовок по всей линии реза. Возможен прижим как одиночных, так и пакетных листовых материалов, что повышает скорость и качество раскroя.

Использование пневматической прижимной балки позволяет избежать разворота заготовки, деформации пильного диска, нарушений техники безопасности. Более плотный прижим заготовки позволит качественно использовать конические подрезные пилы наравне с наборными.

Подвижный прижимной профиль балки разделен на две секции: короткую и длинную. При раскroе длинного листового материала используются обе секции включением крайнего правого переключателя, в этом случае прижим осуществляется по всей длине распила. Для прижима коротких заготовок достаточно использовать короткую секцию, включая его переключателем, расположенным в центре прижимной балки.

Пневматическая прижимная балка оснащена входным редуктором давления с диапазоном регулировки от 0 до 6 Бар и пневматическими дросселями регулировки скорости подъема и опускания подвижных секций прижимной балки.

Прижимная балка устанавливается на каретке максимально близко к линии реза станка.

Стандартная длина прижимной балки – 3200 мм и 3000 мм. Под заказ - и другие размеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление пневматической системы	6 Бар
Максимальное усилие прижима при давлении 6 Бар	133 кг
Максимальный расход сжатого воздуха	100 л/мин
Максимальная толщина заготовки	75 мм
Рабочий просвет	3000 мм
Габариты опции	3200x300x320 мм
Габариты упаковки	3220x500x340 мм
Вес НЕТТО	45 кг
Вес БРУТТО	до 49 кг