

**МЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Производство

<http://stankovita.ru>

Офис продаж в Москве

<http://vita-corp.ru>**ПРОИЗВОДСТВО:**

413116, Саратовская область,
г. Энгельс, просп. Строителей, д.№32 Б
Тел./Факс +7(8453)53-21-33, +7(917)200-21-30
E-mail: sales@stankovita.ru

СКЛАД В МОСКВЕ:

141107, Россия, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Браварская, д.100
Тел./Факс +7 (495) 980-79-60 , 61, 62
E-mail: sales@vita-corp.ru

Мы единственные это делаем в России

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ СТАНОК Модель ВОЛГАРЬ 23



Сверлильно-присадочный станок ВОЛГАРЬ 23, предназначен для сверления всех необходимых технологических и монтажных отверстий в мебельных деталях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА:

Пневматическая регулировка угла наклона многошпиндельного агрегата;
Возможность сверления в пласти и кромке детали, сверление под углом;
Прижим детали двумя пневматическими цилиндрами;
Автоматическое управление рабочими операциями (старт-педаль);
Передвижная упорная линейка с мм-шкалой, L =1500 мм-2 шт.;
Четыре передвижных откидывающихся упора;
Передвижные боковые линейки (правая/левая) с цифровыми индикаторами;
Спиральный кулачок настройки глубины сверления;
Автоматическая система уменьшения глубины сверления на 10 мм при переходе сверлильной группы в вертикальное положение (сверление в пласти);
Комплект быстросъемных патронов 5 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер рабочего стола	953x405 мм
Количество шпинделей	23 шт.
Межцентровое расстояние шпинделей	32 мм
Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем	704 мм
Наклон многошпиндельной головки	0-90°
Макс. глубина сверления	63 мм
Макс. ширина и длина заготовки	964 мм/ неогран.
Потребляемая эл. мощность	1,5 кВт
Давление пневматической системы	6 Бар
Габариты станка без 1,5 м линеек	1250x900x1200 мм
Габариты упаковки	1150x1020x1320 мм
Вес НЕТТО	340 кг
Вес БРУТТО	310 кг

Сделано в России